Pulverizador portátil AM 440 BOTALÓN CAPACHO 3 PUNTOS Grupo Alemor

Description

Especificaciones técnicas

Capacidad	440 litros.
Tanque	Plástico de polipropileno con protección UV, con boca de carga de 355 mm de diámetro y tapón de desagüe de 1 1/4?. Posee una cuba especialmente diseñada para la succión total del caldo preparado en un trabajo.
Bomba	Eléctrica de 12 volts para agroquímicos de 27 ltrs/min a 4.2 bares, con switch de corte por presión y temperatura como protección de la bomba.
Filtros	Filtro de carga + filtro de línea de 100 mesh de fácil limpieza.
Botalón	Estructura regulable en altura con puños ergométricos para mayor comodidad de armado de trabajo; botalón de acero inoxidable con 7 unijets con antigoteo a 52,5 cm. de distancia cada uno. Posee un capacho de protección realizado en plástico de polipropileno.
Boquillas	Un juego de 7 boquillas abanicos planos, un juego de 7 conos huecos y 3 tapas ciegas para modificar el ancho de labor.
Ancho de labor	4,2 metros.
Mando	Comando a distancia para conectar a la fuente eléctrica con interruptor on/off.
Retorno	Si, posee una válvula reguladora de presión y manómetro con un sistema de retorno al tanque que permite el mezclado continuo de los productos.
Lanza manual	Si, con 10 metros de manguera y 4 picos aspersores (abanico plano, cono hueco regulable, cono hueco doble y pico especial regulable para mayor distancia).
Dimensiones	Equipo embalado, 1,5 mts x 1 mts x 2,2 mts.
Peso	90 kg. aproximadamente.
Opcional	Cambio de boquillas.

detail watermark

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT

1. Sin categorizar
2. Pulverizadores 3 puntos

La presente cotizacion puede estar sujeta a cambios sin previo aviso

PA COLOR

1. Color a elección

PA CONDICION

1. Nuevo

PA DISPONIBILIDAD

1. Entrega Inmediata

PA UBICACION

1. Santa Fe

Date
2025/06/18
Meta Fields
Rank Math Internal Links Processed : 1

default watermark

La presente cotizacion puede estar sujeta a cambios sin previo aviso